

Scheda tecnica/Data Sheet: A998401



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Coppia prolungha 1 m. fotovoltaico 6 mm ² 1500V connettori maschio/femmina alle estremità
EN	Pair patch cord 1 m. photovoltaic 6 mm ² 1500V male/female connectors at the ends

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	1,000 m
IT	Protezione IP	IP68
IT	Colore	Rosso-Nero
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Marchio qualità	CE
IT	Classificazione ELECTROCOD	28.3.1.1
EN	Cable length	1,000 m
EN	Ingress protection	IP68
EN	Colour	Red-Black
EN	Single packaging	Bag
EN	Quality mark	CE
EN	Classification ELECTROCOD	28.3.1.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tensione Nominale	V	1500
IT	Corrente Nominale	A	40
IT	Numero di poli		1
IT	Grado di protezione (IP)		IP68
IT	Tipo di conduttore confezionato		cavo di collegamento per apparecchi
IT	Esecuzione lato 1		connettore
IT	Esecuzione lato 2		connettore
IT	Trattamento dell'estremità del conduttore		Non trattato
IT	Lunghezza totale	mm	1000
IT	Codifica meccanica		No
IT	Colore della codifica/dell'inserto di contatto		Nero
IT	Codice colore ral/inserto di contatto		9005
IT	Materiale del corpo		Altro
IT	Colore del corpo		Nero
IT	Tipo di cavo		Altro
IT	Diametro del cavo	mm	Da 6,1 a 6,5
IT	Lunghezza asportazione isolamento	mm	8
IT	Lunghezza di asportazione isolamento	mm	8
IT	Colore del rivestimento		Nero
IT	Marcatura del polo		ND - Non disponibile
IT	Sezione nominale del conduttore	mm ²	6
IT	Tipo di bloccaggio		integrato nel connettore
IT	Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a	°C	ND - Non disponibile
IT	Conduttore resistente a temperature permanenti fino a	°C	120
IT	Temperatura d'esercizio massima al conduttore	°C	ND - Non disponibile
IT	Senza alogeni		Si
IT	Carico d'incendio	kWh	ND - Non disponibile
IT	Materiale di contatto		Altro
IT	Trattamento superficiale		Non trattato
IT	Grado di inquinamento		3
IT	Resistenza di contatto	mOhm	0,25
IT	Tensione impulsiva nominale	kV	8
IT	Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6		Eca
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo		s1b
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate		ND - Non disponibile
IT	Classe di corrosività secondo EN 13501-6		ND - Non disponibile
EN	Rated voltage	V	1500
EN	Rated current	A	40
EN	Number of poles		1
EN	Degree of protection (IP)		IP68
EN	Type of finished cable		Device connection cable
EN	Type side 1		Plug
EN	Type side 2		Plug
EN	Conductor end treatment		Untreated
EN	Total length	mm	1000
EN	Mechanical coding		No

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Colour coding/contact insert		Black
EN	RAL-number coding/contact insert		9005
EN	Housing material		Other
EN	Housing colour		Black
EN	Cable type		Other
EN	Cable diameter	mm	From 6,1 to 6,5
EN	Dismantle length	mm	8
EN	Strip length	mm	8
EN	Colour outer sheath		Black
EN	Pole codification		ND - Unavailable
EN	Nominal cross section conductor	mm ²	6
EN	Type of locking		Integrated in plug-in connector
EN	Insulating piece permanent temperature-resistant	°C	ND - Unavailable
EN	Cable permanent temperature-resistant to	°C	120
EN	Max. operating temperature at conductor	°C	ND - Unavailable
EN	Halogen free		Yes
EN	Fire load	kWh	ND - Unavailable
EN	Contact material		Other
EN	Surface treatment contacts		Untreated
EN	Pollution degree		3
EN	Continuity resistance	mOhm	0,25
EN	Rated surge voltage	kV	8
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class		Eca
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production		s1b
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles		ND - Unavailable
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity		ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 29/11/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com