

Scheda tecnica/Data Sheet: A99996



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Pinza spelacavi professionale per cavi fotovoltaici con sezione da 2,5 a 10 mm ² con tagliacavo integrato
EN	Professional stripping plier for PV cables with section from 2,5 to 10 mm ² with integrated cable cutter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Colore	Verde
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	UKCA
IT	Classificazione ELECTROCOD	40.3.0
EN	Colour	Green
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	UKCA
EN	ELECTROCOD classification	40.3.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Diametro zona di asportazione isolamento	mm	Da 1,82 a 3,66
IT	Sezione zona di asportazione isolamento	mm ²	Da 2,5 a 10
IT	Min. AWG-size		8
IT	Max. AWG-size		14
IT	Profondità di intaglio regolabile		No
IT	Sezione longitudinale		Si
IT	Taglio rotondo		Si
IT	Taglio della spirale		No
IT	Lama intercambiabile		No
EN	Strip range diameter	mm	From 1,82 to 3,66
EN	Strip range cross-section	mm ²	From 2,5 to 10
EN	Min. AWG-size		8
EN	Max. AWG-size		14
EN	Depth of notch adjustable		No
EN	Longitudinal section		Yes
EN	Round edge		Yes
EN	Spiral cut		No
EN	Exchangeable knives		No

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0